



自黏鐵氟龍膠帶

Adhesive Tape

日本



A



B

- 電子、食品機械用
- 隔離、絕緣、耐磨,耐熱200°C

- 另有0.13mm厚規格

| 產品編號 | 品名規格 | 寬 x 長 x 厚 | 原廠代號 | 單位 | 價格 |
|-----------|-------------|---------------------|-----------|----|------|
| A 229.013 | 自黏鐵氟龍膠帶 紡織面 | 13mm x 10M x 0.13mm | AGF-100FR | 卷 | 490 |
| 229.015 | 自黏鐵氟龍膠帶 紡織面 | 15mm x 10M x 0.13mm | AGF-100FR | 卷 | 565 |
| 229.019 | 自黏鐵氟龍膠帶 紡織面 | 19mm x 10M x 0.13mm | AGF-100FR | 卷 | 725 |
| 229.025 | 自黏鐵氟龍膠帶 紡織面 | 25mm x 10M x 0.13mm | AGF-100FR | 卷 | 950 |
| 229.050 | 自黏鐵氟龍膠帶 紡織面 | 50mm x 10M x 0.13mm | AGF-100FR | 卷 | 1875 |
| B 229.113 | 自黏鐵氟龍膠帶 光滑面 | 13mm x 10M x 0.08mm | ASF-110FR | 卷 | 525 |
| 229.115 | 自黏鐵氟龍膠帶 光滑面 | 15mm x 10M x 0.08mm | ASF-110FR | 卷 | 625 |
| 229.119 | 自黏鐵氟龍膠帶 光滑面 | 19mm x 10M x 0.08mm | ASF-110FR | 卷 | 775 |
| 229.125 | 自黏鐵氟龍膠帶 光滑面 | 25mm x 10M x 0.08mm | ASF-110FR | 卷 | 1015 |
| 229.150 | 自黏鐵氟龍膠帶 光滑面 | 50mm x 10M x 0.08mm | ASF-110FR | 卷 | 2030 |



轉接插座 / 電源定時器


Plug Adapter & Outlet Timer



A



B

R31354
RoHS

- 過載自動斷電保護
- 三插與兩插插頭均適用
- 插座外殼用PC防火材質
- 附電源開關, 節能又省電
- 商品檢驗局檢驗通過



C

- 定時功能每日最多可設定48組開/關
- 體積輕巧, 使用時不佔空間。用途廣泛, 可按照需求設定電器開關時間
- 搭配延長線使用, 發揮最大效能, 達到省時、省力、省電多種效用

| 產品編號 | 品名 | 規格 | 盒 | 單位 | 價格 |
|-------------|---------------|----------------|----|----|-----|
| A 382.11003 | 3插轉2插 轉接插頭 | 110V 15A 1650W | 25 | 只 | 38 |
| B 382.11044 | 1開4插 過載保護分接插座 | 125V 15A | 20 | 只 | 275 |
| C 382.11110 | 機械式定時器 24小時 | 110V 16A | 40 | 個 | 325 |

電動工具



氣動工具



切削研磨



五金工具



起子扳手



電子工具



剪鉗工具



工具箱盒



銀樓工具

