



氣動起子/氣動鑽

Pneumatic Screwdriver / Air Reversible Drill



● A.B起子頭快速頭六角對邊：6.35mm



● 夾頭尺寸：3/8"

	產品編號	品名規格	單位	價格
● A	390.1500D	氣動起子 正反轉	支	1875
● B	390.1600	氣動起子 正反轉	支	2750
● C	390.5313	氣動鑽 3/8" 正反轉	支	2000

	產品編號	螺絲外徑能力 (mm)	無負荷迴轉速 (rpm)	全長 (mm)	重量 (kg)	空氣軟管尺寸 (mm)	空氣消耗量 (m ³ /min)	最大扭力		
								Nm	ft-lb	kgf.cm
● A	390.1500D	4-5	9500	193	0.70	6.3	0.23	9.80	7.20	120
● B	390.1600	6-8	8500	200	0.96	7.5	0.30	27.44	20.16	300
● C	390.5313		1800	203	1.10	9.5	0.48			



氣動扳鉗/氣動扳手

Air Ratchet Wrench / Air Impact Wrench

氣動工具使用注意事項

- 快速接頭孔點油
- 建議加裝三點組合，濾水、給油或是加裝注油器
- 延長氣動工具壽命，確保氣動工具性能正常



RY各型氣動工具注油器



	產品編號	品名規格	單位	價格
● A	390.7416	氣動扳鉗 1/2"頭(正反轉)	支	2150
● B	390.8213	氣動扳手 1/2"頭(正反轉)	支	2000
● C	390.8231	氣動扳手 1/2"頭(正反轉)	支	4130
● D	390.431604	注油器	只	290

	產品編號	無負荷迴轉速 (rpm)	全長 (mm)	重量 (kg)	使用壓力		空氣軟管尺寸		空氣消耗量 (m ³ /min)	最大扭力 (ft-lb)
					psi	bar	in	mm		
● A	390.7416	160	258	1.2	90	6.2	3/8"	9.5	0.40	50
● B	390.8213	7000	180	2.36	90	6.2	1/2"	12.7	0.75	230
● C	390.8231	7000	190	2.56	90	6.2	3/8"	9.5	0.75	400