

## 電阻計 / 鉤錶

## Analog Insulation Resistance Tester &amp; Clamp Meter

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

銀樓工具

銀樓工具

DHA



A

- 電子晶體絕緣
- 絕緣測量範圍：500V/1000MΩ
- 交流電壓：600V
- 具BATT CHECK檔位, 自我電池電力測試
- 高敏感度, 顯示速度快

- 低消耗電流, 可延長電池壽命
- 精確度：±5%
- 尺寸：150x100x45mm

DHA



B

- 電子晶體絕緣
- 絕緣測量範圍：1000V/2000MΩ
- 交流電壓：600V
- 具BATT CHECK檔位, 自我電池電力測試
- 高敏感度, 顯示速度快

- 低消耗電流, 可延長電池壽命
- 精確度：±5%
- 尺寸：150x100x45mm

DHA



C

- 3 3/4位數, 最大顯示3999
- 直流電壓(DCV)：400m,4,40,400,1000V
- 交流電壓(ACV)：4,40,400,1000V
- 交直流電流：400u,4000u,40m,400m,10A
- 交流電流(鉤部)：200, 1500A
- 電阻(OHM)：400,4K,40K,400K,4M,40MΩ
- 電容(F)：4n,40n,400n,4u,40u,100uF
- 頻率(Hz)：40,400,4K,40K,400K,4MHz

- 讀值鎖定, 導通蜂鳴
- 自動關機, 自動換檔
- 鉤部最大開口：55mm
- 占空比：0.1%~99.9%
- 尺寸：250x110x37mm

TES



D

- 3 1/2位數, 最大顯示1999
- 直流電壓(DCV)：200V
- 交流電壓(ACV)：600V
- 直流電流(DCA)：200A, 800A
- 交流電流(ACA)：200A, 700A
- 電阻(OHM)：2KΩ
- 鉤部最大開口：27.5mm

- 讀值鎖定
- 過載指示, 電池低電壓指示
- 導通量測, 導通蜂鳴
- 附件：說明書, 電池, 測試棒, 皮套
- 尺寸：188x62.5x30.5mm

	產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
Ⓐ	575.0506	絕緣指針式高阻計	訂 DHM-506	台	詢價
Ⓑ	575.1006	絕緣指針式高阻計	訂 DHM-1006	台	詢價
Ⓒ	575.3240	大電流數位式鉤錶	CM-324A	台	4880
Ⓓ	575.3092	數位式鉤錶	TES-3092	台	5000