

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

數位鉤錶

DC/AC Clamp Meter

DHA



A

- 3 3/4位數, 4000 COUNTS
- 直流電壓：400mV, 4V, 40V, 400V, 600V
- 交流電壓：4V, 40V, 400V, 600V
- 交流電流：4A, 40A, 200A, 400A
- 電阻(OHM)：400Ω, 4KΩ, 40KΩ, 400KΩ, 4MΩ, 40MΩ
- 電容測量：4n, 40n, 400n, 4u, 40u, 400u, 4mF
- 二極體測試：測試電壓約1.48V。臨界電阻 $\leq 50\Omega$, 蜂鳴器有連續"嗶嗶"聲, 50~120Ω可能響或不響, 大於120Ω時不響。

- 取樣速率：每秒3次
- 溫度：-40°C~1000°C (-40°F~1832°F)
- 鉤部最大開口：28mm
- 尺寸：76x208x30mm

TENMARS



B

- 3 1/2位數, 最大顯示1999
- 資料鎖定
- 交流電流：200A, 600A
- 交流/直流電壓：200V, 600V
- 電阻：200Ω
- 導通測量： $\leq 100\Omega$

- 自動換檔
- 鉤部最大開口：30mm
- 尺寸：195x64x30mm

TENMARS



C

- 3 3/4位數, 最大顯示3999
- 交流電流(鉤部)：40A, 400A
- 交流電流(測棒)：400uA, 4000uA
- 交/直流電壓：4V, 40V, 400V, 600V
- 電阻：400, 4K, 40K, 400K, 4M, 40MΩ
- 溫度：-50°C~1300°C (-58°F~1999°F)
- 電容：40n, 400n, 4u, 40u, 400u, 4000u, 4mF

- 鉤部最大開口：30mm
- 自動換檔, 手動換檔
- 資料鎖定, 自動關機
- 背光顯示
- 附測溫棒(575.0103)及變換接頭
- 導通測量： $\leq 25\Omega$
- 尺寸：205x64x39mm

TENMARS



D

- 3 3/4位數, 最大顯示3999
- 自動換檔/手動換檔
- 最大值/最小值鎖定
- 交流/直流電流：40A, 400A
- 交流/直流電壓：400m, 4, 40, 400, 600V
- 電阻(OHM)：400, 4K, 400K, 4M, 40MΩ
- 導通測量： $\leq 40\Omega$

- 背光顯示
- 資料鎖定
- 自動關機
- 鉤部最大開口：30mm
- 尺寸：205x64x39mm

	產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
A	575.3121	數位式鉤錶(溫度)	CM-312A+	台	1875
B	575.016E	數位式AC鉤錶	訂 TM-16E	台	詢價
C	575.1016	數位式鉤錶(溫度、電容)	訂 TM-1016	台	詢價
D	575.1015	數位式交直流鉤錶	訂 TM-1015	台	詢價