

## 轉速計 / 音量計

## Tachometer / Sound Level Meter

m/s : 公尺/秒 ft/min : 呎/分 knots : 節 km/hr : 公里/小時 mph : 哩/小時

PROVA



- 五位數LCD顯示
- 接觸及非接觸兩測量方式(接觸式需另購轉接器575.1502)
- 自動換檔
- 測量距離50~300mm

單位	範圍	解析度	準確度
RPM	10.00~99999	0.01/0.1/1	0.04%±2dgts
rps(Hz)	0.2~2000	0.001/0.01/0.1	0.04%±2dgts

A

PROVA



- 須搭配轉速器575.1500使用

單位	範圍	解析度	準確度
RPM	10.00~29999	0.01/0.1/1	0.04%±2dgts
m/min	1.000~2999.9	0.001/0.01/0.1	0.04%±2dgts
ft/min	4.00~10000	0.01/0.1/1	0.04%±2dgts
yard/min	2.00~3000	0.01/0.1/1	0.04%±2dgts
rps(Hz)	0.2~500	0.001/0.01/0.1	0.04%±2dgts

B

TENMARS



- 測量範圍：A頻率加權30~130dB(自動換檔)  
C頻率加權35~130dB(自動換檔)
- 解析度：0.1dB
- 準確度：±1.5dB(參考音壓位準94dB@1KHZ)
- 動態範圍：50dB
- 頻率響應：31.5Hz~8KHz
- 快速(FAST)和慢速(SLOW)響應時間選擇
- 讀值鎖定
- MAX或MIN：最大或最小值鎖定
- 電池低電壓指示, 自動關機
- 1/2英吋極化電容式麥克風
- 附件：說明書, 皮套, 電池, 海綿球
- 尺寸：200x55x38mm

C

TES



- 測量範圍：35~130dB
- 頻率範圍：31.5Hz~8KHz
- 準確度：±2dB
- 解析度：0.1dB
- 動態範圍：65dB
- 手持音量計或將音量計架在三角架上, 麥克風距離音源約1~1.5公尺的距離量測
- 適用標準：IEC 651 Type2
- 最大值鎖定
- 附件：說明書, 電池, 調整起子, 皮盒, 防風球
- 尺寸：240x68x25mm

D

產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
A 575.1500	數位式轉速計(非接觸式)	訂 RM-1500	台	詢價
B 575.1502	轉速計用轉接器	訂 RM-1502	台	詢價
C 575.1020	數位式音量計	訂 TM-102	台	詢價
D 575.1350	數位式音量計	TES-1350A	台	7000

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具