

## 電磁波測試器 / 照度錶

## Magnetic Field Tester / Light Meter

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

TENMARS

CE



A

- 4 1/2位數, 最大顯示19999
- 等方向三軸感應器測量
- 即時測量值, 最大值, 平均測量值
- 200筆資料儲存, 警報設定
- 校正因數(CAL)可調整
- 頻率範圍: 50MHz~3.5GHz
- 解析度: 0.001uW/cm<sup>2</sup>

- 自動關機
- 電源: 9V乾電池
- 附件: 說明書.電池.攜帶盒
- 重量: 約200g(含電池)
- 尺寸: 195x60x60mm

TES

CE



B

- 3 1/2 位數, 最大顯示1999
- 解析度: 0.1/1毫高斯, 0.01/0.1微特斯拉
- 範圍: 200/2000毫高斯, 20/200微特斯拉
- 頻寬: 30Hz~300Hz
- 準確度: ±3%+3位 (在50Hz/60Hz)
- 測高壓電環境電磁波對人體傷害

- 測電腦、家電產品電磁波
- 資料鎖定, 峰值鎖定
- 附件: 說明書, 電池
- 尺寸: 111x64x34mm

TENMARS



C

- 3 1/2位數, 最大顯示1999
- 感應器: 矽光二極體及彩色濾光片
- 量測檔位: Lux 200, 2000, 20000, 200000  
Foot candle 20, 200, 2000, 20000
- 符合JIS C 1609: 1993及CNS 5119 A級
- 精確度: ±3%(校正於2856°K光源)  
±8%(其它可見光)

- 餘弦角度測量修正
- 量測光源含括所有可見光
- Lux 及 Foot candles 照明量測
- 資料鎖定, 最大值, 歸零調整
- 分光曲線修正, 符合國際標準
- 具腳架固定螺絲孔
- 尺寸: 172x55x38mm

VFE

CE



D

- 3 3/4位數液晶螢幕顯示, 最大顯示3999
- 測量檔位: LUX 200,2000,20000
- 解析度: 1μw/cm<sup>2</sup>, 0.01mW/cm<sup>2</sup>
- UV光二極體及UV濾光片
- 量測光源含括所有可見光
- 分光曲線修正, 符合國際標準
- 測量值轉換直流電壓輸出(OUTPUT)
- 適合學校、工作場所及所有可見光環境

- 資料鎖定(HOLD)
- 輸入過載顯示「OL」
- 餘弦角度測量修正
- 附件: 說明書, 電錶包, 電池
- 測光器尺寸: 125x66x35mm
- 電錶尺寸: 133x48x27mm

|   | 產品編號     | 品名規格       | 原廠編號      | 單位 | 價格   |
|---|----------|------------|-----------|----|------|
| A | 575.0195 | 三軸高頻電磁波測試器 | 訂 TM-195  | 台  | 詢價   |
| B | 575.1390 | 電磁波測試器     | TES-1390  | 台  | 3630 |
| C | 575.0204 | 數位式照度錶     | 訂 TM-204  | 台  | 詢價   |
| D | 575.1065 | 數位式照度錶     | 訂 YF-1065 | 台  | 詢價   |