ENGINEER 日本

暴龍螺絲鉗 Screw Removal Pliers

RoHS2

Ⓐ

- 結合暴龍鉗與萬能鉗的優點, 咬合精準、咬力超強。
- 簡易的壓力釋放機構設計, 可快速又安全的將手柄部的壓力釋放



採用省力釋放設計

縱溝x橫溝

剪斷功能

附彈簧



❶ 調整手柄尾端的旋鈕使開口寬度調至螺絲頭的直徑大小



❷ 依順時針方向旋緊尾端的調節旋鈕約半圈



❸ 夾緊手柄, 鉗口有特殊的直溝槽設計可緊咬螺絲並拔除

❹ 省力釋放設計, 使用雙手的力量可直接將手柄部拉開

Ⓑ

RoHS2

- 專為電工師傅設計的多功能暴龍鉗, 可用來切斷、剪線、壓著、拔除螺絲
- 鉗口具有21mm長的切斷刀刃, 直溝位置位在與中心距離4mm處, 即可發揮緊咬住螺絲頭的功能
- 前端細紋橫溝可緊咬住束線帶尾端, 後端橫溝可緊咬住金屬薄片

可切斷3芯平線

1.25~3.5mm²



束線帶輕鬆咬

縱溝x橫溝

裸端子壓著

剪斷功能

吊掛孔

T型握把

Ⓒ

RoHS2

- 將按鈕往下壓, 即可快速又輕鬆的調整鉗口大小
- 上下鉗口平行相對, 被夾持物上下兩邊受力均勻, 圓形管或是方形管都可緊緊夾持
- 可鎖緊或轉開最大直徑至60mm的六角螺栓、螺母
- 具有暴龍鉗獨特的鉗口縱溝+橫溝設計, 可輕易轉起生銹螺絲、崩牙螺絲、變形螺絲或特殊頭部的螺絲



縱溝x橫溝

mm

	產品編號	品名規格	前端頭徑	最大鉗口	切斷能力	全長	單位	價格
Ⓐ	EPZ-64	萬能大力鉗(小)	3~9.5	38	軟鐵線1.6	150	支	1050
	EPZ-65	萬能大力鉗(大)	7~12	48	軟鐵線2.3	190	支	1100
Ⓑ	EPZ-78	省力電工螺絲鉗	3~9.5		VVF扁線2.6 軟鐵線3.2 銅線4 不鏽鋼線2 絞線8mm²	225	支	1600
Ⓒ	EPZ-81	水管螺絲鉗	3~9.5	60		260	支	1750