


SUNFLAG


強力貫通撬鑿起子

Demolition Screwdriver

日本



直型



曲型


貫通式設計可敲擊

- 軸部材質：鉻釩鋼
- 適用於撬動與敲鑿，專業型敲鑿工具
- 軸柄部尾端之金屬可承受強力鐵鎚敲擊
- 把手舒適易握
- 方形軸部經鍛造熱處理，強而有力

特殊四角軸設計



四角軸壓力
可平均分散



圓軸壓力集
中於一點

										mm
	產品編號	品名	頭寬	軸徑	軸長	全長	盒	單位	價格	
●	A 468.400S	強力貫通撬鑿起子 直型	15	9.5	110	235	6	支	800	
●	B 468.401S	強力貫通撬鑿起子 曲型	15	9.5	245	370	6	支	875	
●	C 468.402S	強力貫通撬鑿起子 直型	15	9.5	245	370	6	支	875	
●	D 468.400W	強力貫通撬鑿起子 直型	30	9.5	110	235	6	支	800	
●	E 468.401W	強力貫通撬鑿起子 曲型	30	9.5	230	355	6	支	875	
●	F 468.402W	強力貫通撬鑿起子 直型	30	9.5	230	355	6	支	875	

SUNFLAG

各型特殊工具

Plug / Nail Remover & Scraper

日本



開口 15mm

A



B

B、C：

- 軸部熱處理
- 角軸可以用開口扳手旋轉
- 強力貫通起子可以敲擊



- 機械整備、鈑金作業等場合使用

15mm 8mm角

C



寬度

強力型

D



E



- 木板鑿洞或劃線

										mm
	產品編號	品名	規格	軸長	全長	盒	單位	價格		
●	A 468.375	3" 插塞拔起器 (小)	開口寬 5~7	80	163	6	支	450		
●	468.376	4" 插塞拔起器 (中)	開口寬 6~9	100	200	6	支	475		
●	B 468.365	7" 平斜 貫通起子 (可敲擊)	寬度 15	175	290	6	支	650		
●	C 468.366	7" 平直 貫通起子 (可敲擊)	寬度 15	175	290	6	支	650		
●	D 468.380	6" 平鑿起子 (可敲擊)	寬度 21	150	270	6	支	575		
●	468.385	4" 平鑿起子 (可敲擊)	寬度 16	100	184	6	支	450		
●	E 468.390	4" 角尖 尖鑿起子 (可敲擊)		100	203	6	支	600		