

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具

數位電阻計

Digital Insulation Resistance Tester



CE



A

- 3 1/2位數, 最大顯示1999
- 歸零調整/資料鎖定
- 輸入端有保險絲保護(0.5A/250V)
- 使用三號電池6顆或外接DC 9V變壓器
- 精確度: $\pm(0.3\%+1d)$
- 測量範圍: 200m Ω , 2 Ω , 20 Ω , 200 Ω , 2K Ω , 20K Ω

- 四線式二條鍍夾線測量精確阻抗
- 外部調整歸零旋鈕
- 過載顯示: 液晶螢幕顯示「OL」
- 附件: 說明書, 測試夾, 電池, 變壓器, 保險絲
- 尺寸: 160x100x52mm



CE



B

- 3 1/2位數, 最大顯示1999
- 交流電壓: 0~750V
- 直流電壓: 0~1000V
- 導通測量: $\leq 80\Omega$
- 絕緣測試範圍: 0~200M Ω /DC250V, 0~200M Ω /DC500V, 0~2000M Ω /DC1000V

- 設有高壓輸出指示燈
- 可自動換檔或手動換檔
- 極性顯示: 負值輸入時, 自動顯示「-」符號
- 資料鎖定/最大值鎖定
- 尺寸: 160x100x52mm



CE



C

- 3 1/2位數, 最大顯示1999
- 電子晶體絕緣
- 電阻檔位: 200M Ω /250V, 200M Ω /500V, 2000M Ω /1000V
- 交流電壓: 600V
- 導通測試
- 讀值鎖定

- 附件: 皮套, 測試棒, 使用說明書, 電池
- 弱電指示, 自動關機
- 尺寸: 165x100x57mm



CE



D

- 輔助接地釘接地電阻過高時顯示警告
- 操作環境範圍: 0~40°C, 80%RH以下
- 大地電壓: 0~199.9V(50Hz, 60Hz)
- 過載保護: 300Vrms/1分鐘
- 接地電阻: 0~19.99 Ω 、0~199.9 Ω 、0~1999 Ω
- 過載保護: 200Vrms/10秒
- 測量電流輸出: 2mA

- 具有量測大地電壓功能
- 自動關機功能, 資料鎖定功能
- 可作精密的三極式測量, 也可自行作方便簡易的二線式測量
- 附件: 輔助測試引線, 輔助接地釘, 說明書, 電池
- 尺寸: 165x100x57mm



CE



E

- 非接觸式量測法, 量測時間短, 不需要傳統的輔助電極棒
- 鉤部直徑最大35mm
- 鉤部最大開口38mm
- 接地電阻測量範圍: 0.025~1500 Ω
- 交流電流測量範圍: 0.2mA~35A
- 116組記憶容量

- 可程式上下限設定, 超出上下限, 自動嗶嗶聲警告
- 電池低電量顯示
- 可設定時間自動記錄
- 記錄資料可從LCD直接讀取
- 尺寸: 276x100x47mm

訂

	產品編號	品名規格	原廠編號	單位	價格
A	575.0508A	數位式低阻計	TM-508A	台	詢價
B	575.0509	數位式高阻計	YF-509	台	詢價
C	575.1600	絕緣數位式高阻計	TES-1600	台	詢價
D	575.1605	數位式接地電阻計	TES-1605	台	詢價
E	575.5637	鉤式接地電阻計	PROVA-5637	台	詢價