

ENGINEER

暴龍螺絲鉗

Screw Removal Pliers

日本



銅線

不鏽鋼線



斷面圖



2.6x3C

5.5x3C

5.5x3C

22sq

2分3分



T型握把



縱溝x橫溝



更多詳細資訊



- 鋒利的剪切鉗口可輕易剪斷電線、不鏽鋼線，附簡易的壓著功能
- 切斷能力：(VVF/2.6mm、VVR/5.5mm、CV/5.5mm、VCT/5.5mm)×3芯、IV/22mm²，軟鐵線Φ2.5mm，不鏽鋼線Φ1.6mm，3分空調銅管
- 直溝鉗口，可緊咬住螺絲頭；橫溝鉗口可用於抓住不同材質，例如：束線帶


產品編號	品名規格	螺絲頭徑	全長	單位	價格
EPZ-75	電纜電工螺絲鉗	3~9.5	205	支	1950

ENGINEER

電工螺絲鉗

Side Cutting Pliers

台灣



縱溝x橫溝




剪斷功能



吊掛孔



T型握把

可切斷3芯平線 1.25~3.5mm²

束線帶輕鬆咬



更多詳細資訊



- 專為電工師傅設計的多功能暴龍鉗，可用來切斷、剪線、壓著、拔除螺絲
- 鉗口具有21mm長的切斷刀刃，直溝位置位在與中心距離4mm處，即可發揮緊咬住螺絲頭的功能
- 前端細紋橫溝可緊咬住束線帶尾端，後端橫溝可緊咬住金屬薄片

產品編號	品名規格	螺絲頭徑	切斷能力	全長	單位	價格
EPZ-78	省力電工螺絲鉗	3~12	VVF扁線2.6 軟鐵線3.2 銅線4 不鏽鋼線2 絞線8mm ²	225	支	1600

ENGINEER

電纜電工螺絲鉗

Side Cutting Pliers

台灣



更多詳細資訊



VVF

2.6x3C

VVR

5.5x3C

CV

5.5x3C



- 切斷能力：VVF/2.6mm×3芯、CV/22sq (單芯)、VVR/5.5mm×3芯、CV/5.5mm×3芯、VCT/5.5mm×3芯、IV/22sq
- 壓著：非絕緣裸端子AWG16-12 (1.25~3.5mm²)
- 適用螺絲：圓頭/盤頭/扁頭均可對付
- 專為電工師傅設計的多功能暴龍鉗，可用來切斷、剪線、壓著、拔除螺絲
- 直溝防滑鉗口，緊咬住螺絲頭
- 網狀溝紋可緊咬束線帶尾端，亦可夾住金屬薄片
- 附簡易的壓著功能

產品編號	品名規格	螺絲頭徑	全長	單位	價格
EPZ-79	電纜電工螺絲鉗	3~12	215	支	1700

電動工具

氣動工具

切削研磨

五金工具

起子扳手

電子工具

剪鉗工具

工具箱盒

銀樓工具